

VETROSMART

Recubrimiento protector hidrofóbico, repelente de líquidos y otras sustancias para superficies de cristal

MODO DE APLICACIÓN - SPRAY

PASO 1 - LIMPIEZA

¡MUY IMPORTANTE! LA SUPERFICIE DEBE ESTAR COMPLETAMENTE LIMPIA Y SECA ANTES DE LA APLICACIÓN. Para ello se recomienda el uso de limpiadores adecuados. Eliminar completamente los restos de detergentes y limpiadores.

PASO 2 - APLICACIÓN

EL LÍQUIDO SE PUEDE APLICAR DIRECTAMENTE SOBRE LA SUPERFICIE CON SPRAY ayudándonos de un paño de papel o microfibra para distribuir uniformemente el producto por toda la superficie. TAMBIÉN SE PUEDE APLICAR DIRECTAMENTE SOBRE EL PAÑO.

PASO 3 - ACABADO

INMEDIATAMENTE DESPUÉS PULIR CON UN PAÑO SECO LOS EXCESOS DE PRODUCTO. El producto debe quedar perfectamente distribuido y completamente transparente.

Rendimiento aproximado: 17-20 ml/m² (50-60m²/L)

LIMITACIONES/RECOMENDACIONES

Aplicar con la superficie completamente limpia y seca. Evitar condiciones de extrema humedad durante la aplicación.

Es recomendable no realizar el tratamiento cuando la superficie del cristal esté excesivamente caliente.

Al aplicarlo dos o más veces, el vidrio presenta propiedades hidrofóbicas de mayor duración. No es necesaria una eliminación del tratamiento anterior.

No es necesario dejar un tiempo de secado/curado. Producto de secado ultra-rápido, es posible manipular el vidrio tratado en un corto periodo de tiempo. El funcionamiento del producto es inmediato alcanzando sus máximas propiedades transcurridas 24 horas por lo que se recomienda no someter a abrasión o limpieza intensiva antes de dicho periodo de tiempo.