

TECNADIS

TECNAN
TECNOLOGÍA NAVARRA DE NANOPRODUCTOS, S.L.

GRAFFPROTECT

Protección de materiales porosos frente a grafitis y manchas de pintura en general.



TECNADIS
PRS PERFORMANCE



TECNADIS
GRAFFPROTECT



ANTI GRAFFITI
PERMANENTE



TECNADIS GRAFPROTECT

CARACTERÍSTICAS

PRODUCTO ANTIGRAFITI DE BASE NANOTECNOLÓGICA, protege las superficies frente a pinturas, marcadores, rotuladores indelebles, etc., facilitando su limpieza y eliminación por procesos habituales y poco costosos.

Con efecto **HIDROFUGANTE Y OLEOFUGANTE**, presenta protección frente al agua, aceites y manchas en general.

Forma una **PELÍCULA RESISTENTE**, evitando la penetración de la pintura en la superficie.

RESISTE MÁS DE 10 CICLOS DE LIMPIEZA

TOTALMENTE REAPLICABLE, no es necesario eliminar tratamientos previos.

Los compuestos activos **no reaccionan con la superficie tratada**, manteniendo el sustrato inalterado.



TECNADIS GRAFPROTECT

Adecuado para el tratamiento de superficies de terrazo, mármol, granito, hormigones, cerámica (ladrillo, teja), arenisca, y en general cualquier sustrato constructivo, tanto en aplicaciones de exterior como interior.

RENDIMIENTOS APROXIMADOS (*):

MATERIAL	TOTAL (ml/m ²)	TOTAL* (m ² /l)
Mármoles y calizas poco porosas, terrazo, hormigón pulido	60-75	15-17
Granitos, Ladrillo cara vista, Hormigón sin pulir, Tejas	70-80	12,5-15
Areniscas, Hormigón basto, Calizas muy porosas.	80-100	10-12,5

* En función de la porosidad del material

DATOS TÉCNICOS

- **Tiempos de secado al tacto:** 30 - 60 min
- **Tiempo de secado completo:** 72 horas
- **Pot-life:** La mezcla permanece activa hasta 48 horas después de ser mezclada (en un recipiente cerrado)

APLICACIÓN: En 4 pasos

PASO 1: Limpieza y preparación del sustrato.

La superficie debe estar limpia y seca antes de la aplicación.

PASO 2: Aplicación de la IMPRIMACION.

Aplicar mediante pulverización (ej: AIRLESS). Aplicar únicamente una mano leve (no saturación). Dejar secar entre 30 min y 60 min. antes del paso 4.

PASO 3: Preparación del GRAFPROTECT.

Se entrega en proporción 1:4. El envase etiquetado como «Activador» se añade en el recipiente etiquetado como «Protector». Mezclar y agitar.



PASO 4: Aplicación del GRAFPROTECT.

Aplicar con brocha, rodillo o equipo de pulverización. La superficie debe cubrirse en su totalidad mediante la saturación uniforme de la misma. Efecto óptimo se produce al cabo de 72 horas.

TECNADIS GRAFPROTECT

FORMATOS

TECNADIS GRAFPROTECT 1:4



1 LITRO

5 LITROS

25 LITROS

OTROS PRODUCTOS GAMA «TECNADIS» para Construcción, Rehabilitación y Mantenimiento

TECNADIS PRS PERFORMANCE

Hidrofugante y oleofugante para suelos o pavimentos. Resistente a la abrasión.



Formatos: 1L, 5L, 25L

AQUASHIELD ULTIMATE

Hidrofugante de muy altas prestaciones para aplicación en superficies verticales e inclinadas.



Formatos: 1L, 5L, 25L

TECNADIS SELF CLEAN-ULTRA

Solución para vidrios estáticos generadora de superficies autolimpiables



TECNOLOGÍA NAVARRA DE NANOPRODUCTOS S.L.

Área Industrial Perguita, Calle A N°1

31210 Los Arcos (Navarra) - España

Tel.: +34 948 640 318 - Fax: +34 948 640 319

www.tecnan-nanomat.es

tecnan@tecnan-nanomat.es