

VETROSMART

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN CON PULVERIZADOR MANUAL

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Recubrimiento protector hidrofóbico, repelente de líquidos y otras sustancias para mamparas de ducha y superficies vítreas.

MODO DE USO

PASO 1. LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE

LA SUPERFICIE DEBE ESTAR **LIMPIA Y COMPLETAMENTE SECA** ANTES DE LA APLICACIÓN DEL PRODUCTO. Para ello, pueden utilizarse perfectamente limpiadores convencionales. Eliminar completamente los restos de detergentes y limpiadores.

Es importante efectuar una buena limpieza para que el producto llegue por completo a la superficie y se asegure una buena adherencia/fijación a la superficie.

PASO 2. APLICACIÓN

EL LÍQUIDO SE PUEDE APLICAR DIRECTAMENTE SOBRE LA SUPERFICIE CON PULVERIZADOR ayudándonos de un paño de papel o microfibra para distribuir uniformemente el producto por toda la superficie. TAMBIÉN SE PUEDE APLICAR DIRECTAMENTE SOBRE EL PAÑO y extenderlo hasta total cobertura de la superficie.

Rendimiento aproximado del producto: 17-20 ml/m² (50-60m²/L)

PASO 3. ACABADO

INMEDIATAMENTE DESPUÉS PULIR CON UN PAÑO SECO LOS EXCESOS DE PRODUCTO. El producto debe quedar perfectamente distribuido y completamente transparente.

SECADO DE LA SUPERFICIE TRATADA Y EFECTO

Producto de secado ultrarrápido. Es posible manipular el vidrio tratado en un corto periodo de tiempo si se desea.

El funcionamiento del producto es básicamente inmediato (se puede usar con normalidad transcurridos 15 minutos) alcanzando sus máximas propiedades transcurridas 24 horas por lo que se recomienda no someter a abrasión o limpieza intensiva antes de dicho periodo de tiempo.

RECOMENDACIONES DURANTE LA APLICACIÓN

El producto es en base disolvente: se recomienda mantenerlo en su envase original sin abrir hasta el momento de la aplicación. Una vez abierto, asegúrese de mantenerlo en su envase original cerrado correctamente con el fin de garantizar sus propiedades.

PRECAUCIONES DE MANIPULACIÓN

La información de seguridad del producto necesaria para su utilización sin riesgos no se incluye en este documento. Antes de manipular el producto, lea cuidadosamente las hojas de seguridad y las etiquetas para un uso seguro y ser consciente de los riesgos físicos y de salud que puede acarrear. Las fichas MSDS están disponibles y son proporcionadas por TECNAN. La aplicación del producto se debe realizar en un lugar ventilado. Contiene disolvente volátil (etanol).