

TECNAN – PRECIO DESCOMPUESTOS 2024-2025 (precios para España)

CÓDIGO	UD	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	----	---------	----------	--------	----------	---------

E	EDIFICACIÓN				
E27	PINTURAS Y TRATAMIENTOS				
E27H	PINTURA Y TRATAMIENTOS SOBRE SOPORTE METÁLICO				

E27HA	IMPRIMACIONES Y RECUBRIMIENTOS				
E27HA181	m2	RECUB. PROTEC. METALES NANOPARTÍCULAS	TECNADIS MULTICOAT ANTICORROSIÓN (PRIMER Y FINISH)		

Protector nanocerámico anticorrosivo, TECNADIS MULTICOAT ANTICORROSIÓN de TECNAN, para aplicar directamente sobre metal, como imprimación anticorrosiva que puede ser recubierta por otras capas de pintura o como única capa protectora. Basado en una dispersión de nanopartículas cerámicas y metálicas que ofrecen una protección catódica avanzada y de larga duración (Categoría C4-C45 ALTO) con acabado gris metalizado, alta dureza, gran adherencia, con opción de incluir propiedad antiadherente. Protege de la corrosión, los impactos y el rayado cualquier tipo de superficie metálica como aceros inoxidables, aceros al carbono/arenados, acero galvanizado, hierro, latón, aluminio, cobre, bronce, etc. La superficie ha de estar limpia y sin corrosión, también se puede aplicar sobre metales ligeramente oxidados. Aplicación de 2 capas con pistola (preferiblemente), brocha o rodillo. Aplicación y preparación del soporte según se especifica en ficha técnica de producto. Rendimiento aproximado 10 m2/l. Medida de la superficie ejecutada.

O01OB230	h	Oficial 1ª pintura	0,100	22,55	2,26
O01OB240	h	Ayudante pintura	0,100	20,96	2,10
P25RI091	l	Recubrimiento protector metales con nanopartículas Tecnadis Multicoat Anticorrosión	0,100	52,04	5,20
%PM0080	%	Pequeño Material	0,096	0,80	0,08

TOTAL..... 9,64

E27HS	PINTURAS ESPECIALES				
E27HS101	m2	RECUB. PROTEC. MULTISUPERFICIES	TECNADIS MULTICOAT (CLASSIC Y ULTRAKER)		

Protector nanocerámico antiadherente con propiedades de fácil limpieza y alta dureza para superficies metálicas, porcelánicas, plásticas o pintadas, TECNADIS MULTICOAT de TECNAN. Basado en una dispersión de nanopartículas cerámicas que crea una película protectora antiadherente, transparente o en color (negro o gris forja). Previene el deterioro prematuro causado por la exposición a la intemperie (agua, hielo, humedad, óxido, salitre, corrosión, radiación UV, etc.) o por la acción del hombre (aceite, grasas, grafitis, arañazos, adhesivos, orines, etc.). Para aplicar como capa superficial protectora sobre estructuras metálicas, puertas, ventanas, verjas, farolas, barandillas, etc. La superficie ha de estar limpia, desengrasada, libre de oxidación y seca. Aplicación con pistola (preferiblemente), brocha o rodillo. Aplicación y preparación del soporte según se especifica en ficha técnica de producto. Rendimiento aproximado 10 m2/l. Medida de la superficie ejecutada.

O01OB230	h	Oficial 1ª pintura	0,100	22,55	2,26
O01OB240	h	Ayudante pintura	0,100	20,96	2,10
P25RO301	l	Recubrimiento protector multisuperficies con nanopartículas Tecnadis Multicoat	0,100	52,04	5,20
%PM0080	%	Pequeño Material	0,096	0,80	0,08

TOTAL..... 9,64

TECNAN – PRECIO DESCOMPUESTOS 2024-2025 (precios para España)

CÓDIGO	UD	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R		REHABILITACIÓN				
R07		ALBAÑILERÍA Y CERRAMIENTOS CERÁMICOS				
R07J		SELLADOS, AISLAMIENTO TÉRMICO, IMPERMEABILIZACIONES E HIDROFUGADOS				
R07J020	m2	HIDROFUGANTE PARAM. VERT. ALTA POROSIDAD NANOPARTÍCULAS AQUASHIELD ULTIMATE				
		Tratamiento en obra de hidrofugante para fachadas y otros paramentos verticales o inclinados de alta porosidad en base a nanopartículas de óxidos, no filmogénico, totalmente permeable, inalterable ante radiación UV, transparente y reaplicable AQUASHIELD ULTIMATE de TECNAN, consistente en la aplicación de 2 capas de producto mediante pulverización (preferiblemente), brocha o rodillo, sobre superficies exteriores o interiores de materiales con media-alta porosidad (piedra natural: mármol, caliza, granito, arenisca; ladrillo; mortero; hormigón; etc.). Rendimiento aprox. de 5 m2/l. No se precisa preparación del soporte excepto una limpieza estándar (no incluida). Medida la superficie ejecutada.				
O010A030	h	Oficial primera	0,100	22,55	2,26	
O010A060	h	Peón especializado	0,100	20,55	2,06	
P33G150	l	Hidrofugante con nanopartículas Aquashield Ultimate	0,200	15,27	3,05	
%PM0150	%	Pequeño Material	0,074	1,50	0,11	
TOTAL.....					7,48	
R07J030	m2	HIDROFUGANTE PARAM. VERT. BAJA POROSIDAD NANOPARTÍCULAS AQUASHIELD ULTIMATE				
		Tratamiento en obra de hidrofugante para fachadas y otros paramentos verticales o inclinados de baja porosidad en base a nanopartículas de óxidos, no filmogénico, totalmente permeable, inalterable ante radiación UV, transparente y reaplicable AQUASHIELD ULTIMATE de TECNAN, consistente en la aplicación de 2 capas de producto mediante pulverización (preferiblemente), brocha o rodillo, sobre superficies exteriores e interiores de materiales con baja porosidad (piedra natural: mármol, caliza, granito, arenisca; ladrillo; mortero; hormigón; etc.). Rendimiento aprox. de 7 m2/l. No se precisa preparación del soporte excepto una limpieza estándar (no incluida). Medida la superficie ejecutada.				
O010A030	h	Oficial primera	0,100	22,55	2,26	
O010A060	h	Peón especializado	0,100	20,55	2,06	
P33G150	l	Hidrofugante con nanopartículas Aquashield Ultimate	0,140	15,27	2,14	
%PM0160	%	Pequeño Material	0,065	1,60	0,10	
TOTAL.....					6,56	
R07J080	m2	HIDROFUGANTE PARAM. VERT. ALTA POROSIDAD NANOPARTÍCULAS AQUASHIELD FORTE				
		Tratamiento en obra de hidrofugante para fachadas y otros paramentos verticales o inclinados de alta porosidad en base a nanopartículas de óxidos, no filmogénico, totalmente permeable, inalterable ante radiación UV, transparente y reaplicable, AQUASHIELD FORTE de TECNAN; consistente en la aplicación de 2 capas de producto mediante pulverización (preferiblemente), brocha o rodillo, sobre superficies exteriores o interiores de materiales con media-alta porosidad (ladrillo cara vista, morteros monocapas, hormigones, prefabricados, piedra natural y superficies mixtas donde se mezclen diferentes materiales y porosidades. Rendimiento aprox. de 5 m2/l, sin incluir la preparación del soporte. Medida la superficie ejecutada.				
O010A030	h	Oficial primera	0,100	22,55	2,26	
O010A060	h	Peón especializado	0,100	20,55	2,06	
P33G152	l	Hidrofugante con nanopartículas Aquashield Forte	0,200	17,28	3,46	
%PM0140	%	Pequeño Material	0,078	1,40	0,11	
TOTAL.....					7,89	
R07J090	m2	HIDROFUGANTE PARAM. VERT. BAJA POROSIDAD NANOPARTÍCULAS AQUASHIELD FORTE				
		Tratamiento en obra de hidrofugante para fachadas y otros paramentos verticales o inclinados de baja porosidad en base a nanopartículas de óxidos, no filmogénico, totalmente permeable, inalterable ante radiación UV, transparente y reaplicable, AQUASHIELD FORTE de TECNAN; consistente en la aplicación de 2 capas de producto mediante pulverización (preferiblemente), brocha o rodillo, sobre superficies exteriores o interiores de materiales con baja porosidad (ladrillo cara vista, morteros monocapas, hormigones, prefabricados, piedra natural y superficies mixtas donde se mezclen diferentes materiales y porosidades. Rendimiento aprox. de 7 m2/l, sin incluir la preparación del soporte. Medida la superficie ejecutada.				
O010A030	h	Oficial primera	0,100	22,55	2,26	
O010A060	h	Peón especializado	0,100	20,55	2,06	
P33G152	l	Hidrofugante con nanopartículas Aquashield Forte	0,140	17,28	2,42	
%PM0150	%	Pequeño Material	0,067	1,50	0,10	
TOTAL.....					6,84	
R07J093	m2	HIDROFUGANTE ANTIBACT. PARAM. VERT. ALTA POROSIDAD NANOPARTÍCULAS AQUASHIELD ACTIVE				
		Tratamiento en obra de hidrofugante con efecto antibacteriano para fachadas y otros paramentos verticales o inclinados de alta porosidad en base a nanopartículas de óxidos, no filmogénico, totalmente permeable, inalterable ante radiación UV, transparente y reaplicable, AQUASHIELD ACTIVE de TECNAN; consistente en la aplicación de 2 capas de producto mediante pulverización (preferiblemente), brocha o rodillo, sobre superficies exteriores o interiores de materiales con media-alta porosidad (piedra natural: mármol, caliza, arenisca, ladrillo, mortero, hormigón, etc.) Rendimiento aprox. de 5 m2/l. No se precisa preparación del soporte excepto una limpieza estándar (no incluida). Medida la superficie ejecutada.				
O010A030	h	Oficial primera	0,100	22,55	2,26	
O010A060	h	Peón especializado	0,100	20,55	2,06	
P33G161	l	Hidrofugante antibacteriano con nanopartículas Aquashield Active	0,200	17,93	3,59	
%PM0150	%	Pequeño Material	0,079	1,50	0,12	
TOTAL.....					8,03	

TECNAN – PRECIO DESCOMPUESTOS 2024-2025 (precios para España)

CÓDIGO	UD	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R07J097	m2	HIDROFUGANTE ANTIBACT. PARAM. VERT. BAJA POROSIDAD NANOPARTÍCULAS AQUASHIELD ACTIVE				
<p>Tratamiento en obra de hidrofugante con efecto antibacteriano para fachadas y otros paramentos verticales o inclinados de baja porosidad en base a nanopartículas de óxidos, no filmogénico, totalmente permeable, inalterable ante radiación UV, transparente y reaplicable, AQUASHIELD ACTIVE de TECNAN; consistente en la aplicación de 2 capas de producto mediante pulverización (preferiblemente), brocha o rodillo, sobre superficies exteriores o interiores de materiales con baja porosidad (piedra natural: mármol, caliza, arenisca, ladrillo, mortero, hormigón, etc.). Rendimiento aprox. de 7 m2/l. No se precisa preparación del soporte excepto una limpieza estándar (no incluida). Medida la superficie ejecutada.</p>						
O01OA030	h	Oficial primera	0,100	22,55	2,26	
O01OA060	h	Peón especializado	0,100	20,55	2,06	
P33G161	l	Hidrofugante antibacteriano con nanopartículas Aquashield Active	0,140	17,93	2,51	
%PM0160	%	Pequeño Material	0,068	1,60	0,11	
TOTAL.....						6,94
R07J060	m2	HIDROFUGANTE BASE ACUOSA PARAM. VERT. ALTA POROSIDAD NANOPARTÍCULAS AQUAPORE FORTE				
<p>Tratamiento en obra de hidrofugante en base acuosa para fachadas y otros paramentos verticales o inclinados de alta porosidad, en base a nanopartículas de óxidos, no filmogénico, totalmente permeable, inalterable ante radiación UV, transparente y reaplicable TECNADIS AQUAPORE FORTE de TECNAN; consistente en la aplicación de 2 capas de producto mediante pulverización (preferiblemente), brocha o rodillo, sobre superficies exteriores o interiores de materiales con media-alta porosidad (piedra natural: mármol, caliza, granito, arenisca; ladrillo; mortero; hormigón; etc.). Rendimiento aprox. de 5 m2/l. No se precisa preparación del soporte excepto una limpieza estándar (no incluida). Medida la superficie ejecutada.</p>						
O01OA030	h	Oficial primera	0,100	22,55	2,26	
O01OA060	h	Peón especializado	0,100	20,55	2,06	
P33G160	l	Hidrofugante base agua con nanopartículas Aquapore Forte	0,200	17,28	3,46	
%PM0130	%	Pequeño Material	0,078	1,30	0,10	
TOTAL.....						7,88
R07J070	m2	HIDROFUGANTE BASE ACUOSA PARAM. VERT. BAJA POROSIDAD NANOPARTÍCULAS AQUAPORE FORTE				
<p>Tratamiento en obra de hidrofugante en base acuosa para fachadas y otros paramentos verticales o inclinados de baja porosidad, en base a nanopartículas de óxidos, no filmogénico, totalmente permeable, inalterable ante radiación UV, transparente y reaplicable TECNADIS AQUAPORE FORTE de TECNAN; consistente en la aplicación de 2 capas de producto mediante pulverización (preferiblemente), brocha o rodillo, sobre superficies exteriores o interiores de materiales con baja porosidad (piedra natural: mármol, caliza, granito, arenisca; ladrillo; mortero; hormigón; etc.). Rendimiento aprox. de 7 m2/l. No se precisa preparación del soporte excepto una limpieza estándar (no incluida). Medida la superficie ejecutada.</p>						
O01OA030	h	Oficial primera	0,100	22,55	2,26	
O01OA060	h	Peón especializado	0,100	20,55	2,06	
P33G160	l	Hidrofugante base agua con nanopartículas Aquapore Forte	0,140	17,28	2,42	
%PM0150	%	Pequeño Material	0,067	1,50	0,10	
TOTAL.....						6,84
R07J040	m2	HIDROFUGANTE Y OLEOFUGANTE PARAM. ALTA POROSIDAD NANOPARTÍCULAS PRS PERFORMANCE				
<p>Tratamiento en obra de hidrofugante y oleofugante (antimanchas) para cualquier tipo de paramentos horizontales como suelos, pavimentos (también aplicable a fachadas) de alta porosidad en base a nanopartículas de óxidos, no filmogénico, con alta permeabilidad, inalterable ante radiación UV, muy resistente a la abrasión y reaplicable, TECNADIS PRS PERFORMANCE de TECNAN; consistente en la aplicación de 2 capas de producto mediante pulverización (preferiblemente), brocha o rodillo, sobre superficies exteriores o interiores de materiales con media-alta porosidad (piedra natural: mármol, caliza, granito, arenisca; ladrillo; mortero; hormigón; alabastro; yeso; escayola; terrazo; etc.). Rendimiento aprox. de 6 m2/l. No se precisa preparación del soporte excepto una limpieza estándar (no incluida). Medida la superficie ejecutada.</p>						
O01OA030	h	Oficial primera	0,100	22,55	2,26	
O01OA060	h	Peón especializado	0,100	20,55	2,06	
P33G155	l	Hidrofugante y oleofugante con nanopartículas Tecnadis PRS Performance	0,170	22,99	3,91	
%PM0130	%	Pequeño Material	0,082	1,30	0,11	
TOTAL PARTIDA.....						8,34
R07J050	m2	HIDROFUGANTE Y OLEOFUGANTE PARAM. BAJA POROSIDAD NANOPARTÍCULAS PRS PERFORMANCE				
<p>Tratamiento en obra de hidrofugante y oleofugante (antimanchas) para cualquier tipo de paramentos horizontales como suelos, pavimentos (también aplicable a fachadas) de baja porosidad en base a nanopartículas de óxidos, no filmogénico, con alta permeabilidad, inalterable ante radiación UV, muy resistente a la abrasión y reaplicable, TECNADIS PRS PERFORMANCE de TECNAN; consistente en la aplicación de 2 capas de producto, sobre superficies exteriores o interiores de con baja porosidad (piedra natural: mármol, caliza, granito, arenisca; ladrillo; mortero; hormigón; alabastro; yeso; escayola; terrazo; etc.). Rendimiento aprox. de 9 m2/l. No se precisa preparación del soporte excepto una limpieza estándar (no incluida). Medida la superficie ejecutada.</p>						
O01OA030	h	Oficial primera	0,100	22,55	2,26	
O01OA060	h	Peón especializado	0,100	20,55	2,06	
P33G155	l	Hidrofugante y oleofugante con nanopartículas Tecnadis PRS Performance	0,110	22,99	2,53	
%PM0150	%	Pequeño Material	0,069	1,50	0,10	
TOTAL PARTIDA.....						6,95

TECNAN – PRECIO DESCOMPUESTOS 2024-2025 (precios para España)

CÓDIGO	UD	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R07J053	m2	HIDROFUGANTE Y OLEOFUGANTE PARAM. ALTA POROSIDAD NANOPARTÍCULAS PRS PERFORMANCE ESP.COLOR				
<p>Tratamiento en obra de hidrofugante y oleofugante (antimanchas) con intensificación de tono para cualquier tipo de paramentos horizontales como suelos, pavimentos (también aplicable a fachadas) de alta porosidad en base a nanopartículas de óxidos, no filmogénico, con alta permeabilidad, inalterable ante radiación UV, muy resistente a la abrasión y reaplicable, TECNADIS PRS PERFORMANCE ESPECIAL COLOR de TECNAN; consistente en la aplicación de 2 capas de producto mediante pulverización (preferiblemente), brocha o rodillo, sobre superficies exteriores o interiores de materiales con media-alta porosidad (piedra natural: mármol, caliza, granito, arenisca, ladrillo, mortero, hormigón, alabastro, yeso, escayola, terrazo, etc.). Rendimiento aprox. de 6 m2/l. No se precisa preparación del soporte excepto una limpieza estándar (no incluida). Medida la superficie ejecutada.</p>						
O01OA030	h	Oficial primera	0,100	22,55	2,26	
O01OA060	h	Peón especializado	0,100	20,55	2,06	
P33G162	l	Hidrofugante y oleofugante con nanopartículas intens.de tono PRS Performance Esp. Color	0,170	27,21	4,63	
%PM0130	%	Pequeño Material	0,090	1,30	0,12	
TOTAL.....						9,07
R07J057	m2	HIDROFUGANTE Y OLEOFUGANTE PARAM. BAJA POROSIDAD NANOPARTÍCULAS PRS PERFORMANCE ESP.COLOR				
<p>Tratamiento en obra de hidrofugante y oleofugante (antimanchas) con intensificación de tono para cualquier tipo de paramentos horizontales como suelos, pavimentos (también aplicable a fachadas) de baja porosidad en base a nanopartículas de óxidos, no filmogénico, con alta permeabilidad, inalterable ante radiación UV, muy resistente a la abrasión y reaplicable, TECNADIS PRS PERFORMANCE ESPECIAL COLOR de TECNAN; consistente en la aplicación de 2 capas de producto mediante pulverización (preferiblemente), brocha o rodillo, sobre superficies exteriores o interiores de materiales con baja porosidad (piedra natural: mármol, caliza, granito, arenisca, ladrillo, mortero, hormigón, alabastro, yeso, escayola, terrazo, etc.). Rendimiento aprox. de 9 m2/l. No se precisa preparación del soporte excepto una limpieza estándar (no incluida). Medida la superficie ejecutada.</p>						
O01OA030	h	Oficial primera	0,100	22,55	2,26	
O01OA060	h	Peón especializado	0,100	20,55	2,06	
P33G162	l	Hidrofugante y oleofugante con nanopartículas intens.de tono PRS Performance Esp. Color	0,110	27,21	2,99	
%PM0150	%	Pequeño Material	0,073	1,50	0,11	
TOTAL.....						7,42
R07J073	m2	HIDROFUGANTE Y OLEOFUGANTE ACUOSO PARAM. ALTA POROSIDAD NANOPARTÍCULAS PRS PERFOPORE				
<p>Tratamiento en obra de hidrofugante y oleofugante (antimanchas) en base acuosa para cualquier tipo de paramentos horizontales como suelos, pavimentos (también aplicable a fachadas) de alta porosidad, en base a nanopartículas de óxidos, no filmogénico, con alta permeabilidad, inalterable ante radiación UV, muy resistente a la abrasión y reaplicable, TECNADIS PRS PERFOPORE de TECNAN; consistente en la aplicación de 2 capas de producto mediante pulverización (preferiblemente), brocha o rodillo, sobre superficies exteriores o interiores de materiales con media-alta porosidad (piedra natural: mármol, caliza, granito, arenisca, ladrillo, mortero, hormigón, alabastro, yeso, escayola, terrazo, etc.). Rendimiento aprox. de 6 m2/l. No se precisa preparación del soporte excepto una limpieza estándar (no incluida). Medida la superficie ejecutada.</p>						
O01OA030	h	Oficial primera	0,100	22,55	2,26	
O01OA060	h	Peón especializado	0,100	20,55	2,06	
P33G163	l	Hidrofugante y oleofugante base agua con nanopartículas Tecnadis PRS Perfopore	0,170	28,93	4,92	
%PM0130	%	Pequeño Material	0,092	1,30	0,12	
TOTAL.....						9,36
R07J077	m2	HIDROFUGANTE Y OLEOFUGANTE ACUOSO PARAM. BAJA POROSIDAD NANOPARTÍCULAS PRS PERFOPORE				
<p>Tratamiento en obra de hidrofugante y oleofugante (antimanchas) en base acuosa para cualquier tipo de paramentos horizontales como suelos, pavimentos (también aplicable a fachadas) de baja porosidad, en base a nanopartículas de óxidos, no filmogénico, con alta permeabilidad, inalterable ante radiación UV, muy resistente a la abrasión y reaplicable, TECNADIS PRS PERFOPORE de TECNAN; consistente en la aplicación de 2 capas de producto mediante pulverización (preferiblemente), brocha o rodillo, sobre superficies exteriores o interiores de materiales con baja porosidad (piedra natural: mármol, caliza, granito, arenisca, ladrillo, mortero, hormigón, alabastro, yeso, escayola, terrazo, etc.). Rendimiento aprox. de 9 m2/l. No se precisa preparación del soporte excepto una limpieza estándar (no incluida). Medida la superficie ejecutada.</p>						
O01OA030	h	Oficial primera	0,100	22,55	2,26	
O01OA060	h	Peón especializado	0,100	20,55	2,06	
P33G163	l	Hidrofugante y oleofugante base agua con nanopartículas Tecnadis PRS Perfopore	0,110	28,93	3,18	
%PM0150	%	Pequeño Material	0,075	1,50	0,11	
TOTAL.....						7,61

TECNAN – PRECIO DESCOMPUESTOS 2024-2025 (precios para España)

CÓDIGO	UD	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R07L		LIMPIEZA DE FACHADAS DE LADRILLO Y MAMPOSTERÍA				
R07LF		GRAFFITI				
R07LF025	m2	ANTIGRAFFITI PERMANENTE MULTISUPERFICIES NANOPARTÍCULAS GRAFPROTECT ADVANCED				
<p>Tratamiento protector permanente antigraffiti monocomponente, de base nanotecnológica para fachadas y otros paramentos verticales o inclinados, con total resistencia a la radiación UV, con alta resistencia a la abrasión y reaplicable TECNADIS GRAFPROTECT ADVANCED de TECNAN. Utilizable tanto para superficies exteriores como interiores de materiales con porosidad (piedra natural: mármol, caliza, granito, arenisca; ladrillo; mortero; hormigón; alabastro; yeso; escayola; etc.) y sin porosidad (metales, plásticos). Rendimiento aprox. de 8 m2/l. Aplicar siguiendo las instrucciones específicas del fabricante que incluye imprimación base en el caso de que se protejan materiales porosos (TECNADIS PRIMER) y tratamiento del GRAFPROTECT ADVANCED mediante pulverizador o spray con pistola de aire (recomendado airless estándar de baja presión), brocha o rodillo. No se precisa preparación del soporte excepto una limpieza estándar (no incluida). Medida la superficie ejecutada.</p>						
O01OA030	h	Oficial primera	0,100	22,55	2,26	
O01OA060	h	Peón especializado	0,100	20,55	2,06	
P33J301	l	Antigraffiti con nanopartículas Tecnadis Grafprotect Advanced	0,125	44,24	5,53	
%PM0070	%	Pequeño Material	0,099	0,70	0,07	
TOTAL PARTIDA.....						9,92
R07LH		TRATAMIENTOS ESPECIALES VIDRIOS				
R07LH010	m2	TRATAM.HIDROFÍLICO ANTIPOLVO NANOTECNOL.LIMPIEZA/MANTEN.VIDRIOS EXT. SELF CLEAN-ULTRA				
<p>Tratamiento protector auto limpiante hidrofílico con efecto antipolvo de base nanotecnológica para cualquier tipo de estructura de vidrio de exterior (fachadas, muros cortina, ventanas, escaparates, etc.), transparente, de fácil aplicación y secado ultra-rápido, con alta resistencia frente a radiación UV y otros agentes atmosféricos, y reaplicable, TECNADIS SELF CLEAN-ULTRA de TECNAN; consistente en la aplicación de una sola capa de producto mediante pistola de atomización (preferiblemente) por succión o presión y siguiendo instrucciones del fabricante. Rendimiento aprox. de 25 m2/l. No se precisa preparación del soporte excepto una limpieza estándar (no incluida). Medida la superficie ejecutada.</p>						
O01OA030	h	Oficial primera	0,050	22,55	1,13	
O01OA060	h	Peón especializado	0,050	20,55	1,03	
P33I250	l	Tratamiento hidrofílico con nanopartículas vidrio exterior Selfclean-Ultra	0,040	53,15	2,13	
%PM0240	%	Pequeño Material	0,043	2,40	0,10	
TOTAL PARTIDA.....						4,39
R07LH020	m2	TRATAM. HIDROFÓBICO NANOTECNOLÓGICO LIMPIEZA/MANTEN. VIDRIOS EXT. VETROSMART				
<p>Tratamiento protector hidrofóbico de base nanotecnológica repelente de líquidos y otras sustancias para cualquier tipo de estructura de vidrio de exterior (fachadas, muros cortina, ventanas, escaparates, etc.), transparente, de fácil aplicación y secado ultra-rápido, con total resistencia frente a radiación UV y otros agentes atmosféricos, y reaplicable, VETROSMART de TECNAN; consistente en la aplicación de una sola capa de producto mediante pistola de atomización (preferiblemente) por succión o presión y siguiendo instrucciones del fabricante. Rendimiento aprox. de 60 m2/l. No se precisa preparación del soporte excepto una limpieza estándar (no incluida). Medida la superficie ejecutada.</p>						
O01OA030	h	Oficial primera	0,050	22,55	1,13	
O01OA060	h	Peón especializado	0,050	20,55	1,03	
P33I255	l	Tratamiento hidrofóbico con nanopartículas vidrio exterior Vetrosmart	0,017	109,00	1,85	
%PM0260	%	Pequeño Material	0,040	2,60	0,10	
TOTAL PARTIDA.....						4,11

TECNAN – PRECIO DESCOMPUESTOS 2024-2025 (precios para España)

CÓDIGO	UD	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	----	---------	----------	--------	----------	---------

R08 PIEDRA NATURAL
R08F CONSOLIDACIONES DE FÁBRICA DE PIEDRA

R08F070	m2	CONSOLIDANTE DE PIEDRA NATURAL AL SILICATO DE ETILO TECNADIS SOLIDUS				
<p>Tratamiento de consolidación de piedra natural, de aplicación general con especial insistencia en las zonas degradadas, comprendiendo: aplicación en superficie de disolución de consolidante basado en el éster silícico (silicato de etilo) tipo TECNADIS SOLIDUS de TECNAN, aplicado con pulverizador, brocha, inyección o inmersión, haciendo penetrar en intersticios y juntas, que aumenta la dureza de la piedra permitiendo la transpiración de vapor de agua. De acuerdo con memoria técnica, pliego de condiciones, recomendaciones del fabricante, planos y especificaciones de proyecto. Rendimiento medio de 4m2/l. Medida la superficie ejecutada.</p>						
O010A030	h	Oficial primera	0,100	22,55	2,26	
O010A060	h	Peón especializado	0,100	20,55	2,06	
P33DF180	l	Consolidante base silicato de etilo Tecnadis Solidus	0,250	19,55	4,89	
%PM0130	%	Pequeño Material	0,092	1,30	0,12	
TOTAL.....						9,33

R08H SELLADOS E HIDROFUGADOS
R08H040 m2 HIDROFUGANTE PARAM. VERT. ALTA POROSIDAD NANOPARTÍCULAS AQUASHIELD ULTIMATE

<p>Tratamiento en obra de hidrofugante para fachadas y otros paramentos verticales o inclinados de alta porosidad, en base a nanopartículas de óxidos, no filmogénico, totalmente permeable, inalterable ante radiación UV, transparente y reaplicable AQUASHIELD ULTIMATE de TECNAN; consistente en la aplicación de 2 capas de producto mediante pulverización (preferiblemente), brocha o rodillo, sobre superficies exteriores o interiores de materiales con media-alta porosidad (piedra natural: mármol, caliza, granito, arenisca, ladrillo, mortero, hormigón, etc.). Rendimiento aprox. de 5 m2/l. No se precisa preparación del soporte excepto una limpieza estándar (no incluida). Medida la superficie ejecutada.</p>						
O010A030	h	Oficial primera	0,100	22,55	2,26	
O010A060	h	Peón especializado	0,100	20,55	2,06	
P33G150	l	Hidrofugante con nanopartículas Aquashield Ultimate	0,200	15,27	3,05	
%PM0150	%	Pequeño Material	0,074	1,50	0,11	
TOTAL PARTIDA.....						7,48

R08H050 m2 HIDROFUGANTE PARAM. VERT. BAJA POROSIDAD NANOPARTÍCULAS AQUASHIELD ULTIMATE

<p>Tratamiento en obra de hidrofugante para fachadas y otros paramentos verticales o inclinados de baja porosidad, en base a nanopartículas de óxidos, no filmogénico, totalmente permeable, inalterable ante radiación UV, transparente y reaplicable AQUASHIELD ULTIMATE de TECNAN; consistente en la aplicación de 2 capas de producto mediante pulverización (preferiblemente), brocha o rodillo, sobre superficies exteriores o interiores de materiales con baja porosidad (piedra natural: mármol, caliza, granito, arenisca, ladrillo, mortero, hormigón, etc.). Rendimiento aprox. de 7 m2/l. No se precisa preparación del soporte excepto una limpieza estándar (no incluida). Medida la superficie ejecutada.</p>						
O010A030	h	Oficial primera	0,100	22,55	2,26	
O010A060	h	Peón especializado	0,100	20,55	2,06	
P33G150	l	Hidrofugante con nanopartículas Aquashield Ultimate	0,140	15,27	2,14	
%PM0160	%	Pequeño Material	0,065	1,60	0,10	
TOTAL PARTIDA.....						6,56

R08H100 m2 HIDROFUGANTE PARAM. VERT. ALTA POROSIDAD NANOPARTÍCULAS AQUASHIELD FORTE

<p>Tratamiento en obra de hidrofugante para fachadas y otros paramentos verticales o inclinados de alta porosidad en base a nanopartículas de óxidos, no filmogénico, totalmente permeable, inalterable ante radiación UV, transparente y reaplicable, AQUASHIELD FORTE de TECNAN o equivalente; consistente en la aplicación de 2 capas de producto mediante pulverización (preferiblemente), brocha o rodillo, sobre superficies exteriores o interiores de materiales con media-alta porosidad (ladrillo cara vista, morteros monocapas, hormigones, prefabricados, piedra natural y superficies mixtas donde se mezclen diferentes materiales y porosidades. Rendimiento aprox. de 5 m2/l, sin incluir la preparación del soporte. Medida la superficie ejecutada.</p>						
O010A030	h	Oficial primera	0,100	22,55	2,26	
O010A060	h	Peón especializado	0,100	20,55	2,06	
P33G152	l	Hidrofugante con nanopartículas Aquashield Forte	0,200	17,28	3,46	
%PM0140	%	Pequeño Material	0,078	1,40	0,11	
TOTAL PARTIDA.....						7,89

R08H110 m2 HIDROFUGANTE PARAM. VERT. BAJA POROSIDAD NANOPARTÍCULAS AQUASHIELD FORTE

<p>Tratamiento en obra de hidrofugante para fachadas y otros paramentos verticales o inclinados de baja porosidad en base a nanopartículas de óxidos, no filmogénico, totalmente permeable, inalterable ante radiación UV, transparente y reaplicable, AQUASHIELD FORTE de TECNAN o equivalente; consistente en la aplicación de 2 capas de producto mediante pulverización (preferiblemente), brocha o rodillo, sobre superficies exteriores o interiores de materiales con baja porosidad (ladrillo cara vista, morteros monocapas, hormigones, prefabricados, piedra natural y superficies mixtas donde se mezclen diferentes materiales y porosidades. Rendimiento aprox. de 7 m2/l, sin incluir la preparación del soporte. Medida la superficie ejecutada.</p>						
O010A030	h	Oficial primera	0,100	22,55	2,26	
O010A060	h	Peón especializado	0,100	20,55	2,06	
P33G152	l	Hidrofugante con nanopartículas Aquashield Forte	0,140	17,28	2,42	
%PM0150	%	Pequeño Material	0,067	1,50	0,10	
TOTAL PARTIDA.....						6,84

TECNAN – PRECIO DESCOMPUESTOS 2024-2025 (precios para España)

CÓDIGO	UD	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R08H120	m2	HIDROFUGANTE ANTIBACT. PARAM. VERT. ALTA POROSIDAD NANOPARTÍCULAS AQUASHIELD ACTIVE				
		Tratamiento en obra de hidrofugante con efecto antibacteriano para fachadas y otros paramentos verticales o inclinados de alta porosidad en base a nanopartículas de óxidos, no filmogénico, totalmente permeable, inalterable ante radiación UV, transparente y reaplicable, AQUASHIELD ACTIVE de TECNAN; consistente en la aplicación de 2 capas de producto mediante pulverización (preferiblemente), brocha o rodillo, sobre superficies exteriores o interiores de materiales con media-alta porosidad (piedra natural: mármol, caliza, arenisca, ladrillo, mortero, hormigón, etc.) Rendimiento aprox. de 5 m2/l. No se precisa preparación del soporte excepto una limpieza estándar (no incluida). Medida la superficie ejecutada.				
O01OA030	h	Oficial primera	0,100	22,55	2,26	
O01OA060	h	Peón especializado	0,100	20,55	2,06	
P33G161	l	Hidrofugante antibacteriano con nanopartículas Aquashield Active	0,200	17,93	3,59	
%PM0150	%	Pequeño Material	0,079	1,50	0,12	
TOTAL PARTIDA.....						8,03
R08H130	m2	HIDROFUGANTE ANTIBACT. PARAM. VERT. BAJA POROSIDAD NANOPARTÍCULAS AQUASHIELD ACTIVE				
		Tratamiento en obra de hidrofugante con efecto antibacteriano para fachadas y otros paramentos verticales o inclinados de baja porosidad en base a nanopartículas de óxidos, no filmogénico, totalmente permeable, inalterable ante radiación UV, transparente y reaplicable, AQUASHIELD ACTIVE de TECNAN; consistente en la aplicación de 2 capas de producto mediante pulverización (preferiblemente), brocha o rodillo, sobre superficies exteriores o interiores de materiales con baja porosidad (piedra natural: mármol, caliza, arenisca, ladrillo, mortero, hormigón, etc.). Rendimiento aprox. de 7 m2/l. No se precisa preparación del soporte excepto una limpieza estándar (no incluida). Medida la superficie ejecutada.				
O01OA030	h	Oficial primera	0,100	22,55	2,26	
O01OA060	h	Peón especializado	0,100	20,55	2,06	
P33G161	l	Hidrofugante antibacteriano con nanopartículas Aquashield Active	0,140	17,93	2,51	
%PM0160	%	Pequeño Material	0,068	1,60	0,11	
TOTAL PARTIDA.....						6,94
R08H080	m2	HIDROFUGANTE BASE ACUOSA PARAM. VERT. ALTA POROSIDAD NANOPARTÍCULAS AQUAPORE FORTE				
		Tratamiento en obra de hidrofugante en base acuosa para fachadas y otros paramentos verticales o inclinados de alta porosidad en base a nanopartículas de óxidos, no filmogénico, totalmente permeable, inalterable ante radiación UV, transparente y reaplicable, TECNADIS AQUAPORE FORTE de TECNAN; consistente en la aplicación de 2 capas de producto mediante pulverización (preferiblemente), brocha o rodillo, sobre superficies exteriores o interiores de materiales con media-alta porosidad (piedra natural: mármol, caliza, granito, arenisca, ladrillo, mortero, hormigón, etc.). Rendimiento aprox. de 5 m2/l. No se precisa preparación del soporte excepto una limpieza estándar (no incluida). Medida la superficie ejecutada.				
O01OA030	h	Oficial primera	0,100	22,55	2,26	
O01OA060	h	Peón especializado	0,100	20,55	2,06	
P33G160	l	Hidrofugante base agua con nanopartículas Aquapore Forte	0,200	17,28	3,46	
%PM0130	%	Pequeño Material	0,078	1,30	0,10	
TOTAL PARTIDA.....						7,88
R08H090	m2	HIDROFUGANTE BASE ACUOSA PARAM. VERT. BAJA POROSIDAD NANOPARTÍCULAS AQUAPORE FORTE				
		Tratamiento en obra de hidrofugante en base acuosa para fachadas y otros paramentos verticales o inclinados de baja porosidad en base a nanopartículas de óxidos, no filmogénico, totalmente permeable, inalterable ante radiación UV, transparente y reaplicable, TECNADIS AQUAPORE FORTE de TECNAN; consistente en la aplicación de 2 capas de producto mediante pulverización (preferiblemente), brocha o rodillo, sobre superficies exteriores o interiores de materiales con baja porosidad (piedra natural: mármol, caliza, granito, arenisca, ladrillo, mortero, hormigón, etc.). Rendimiento aprox. de 7 m2/l. No se precisa preparación del soporte excepto una limpieza estándar (no incluida). Medida la superficie ejecutada.				
O01OA030	h	Oficial primera	0,100	22,55	2,26	
O01OA060	h	Peón especializado	0,100	20,55	2,06	
P33G160	l	Hidrofugante base agua con nanopartículas Aquapore Forte	0,140	17,28	2,42	
%PM0150	%	Pequeño Material	0,067	1,50	0,10	
TOTAL PARTIDA.....						6,84
R08H060	m2	HIDROFUGANTE Y OLEOFUGANTE PARAM. ALTA POROSIDAD NANOPARTÍCULAS PRS PERFORMANCE				
		Tratamiento en obra de hidrofugante y oleofugante (antimanchas) para cualquier tipo de paramentos horizontales como suelos, pavimentos (también aplicable a fachadas) de alta porosidad, en base a nanopartículas de óxidos, no filmogénico, con alta permeabilidad, inalterable ante radiación UV, muy resistente a la abrasión y reaplicable, TECNADIS PRS PERFORMANCE de TECNAN; consistente en la aplicación de 2 capas de producto mediante pulverización (preferiblemente), brocha o rodillo, sobre superficies exteriores o interiores de materiales con media-alta porosidad (piedra natural: mármol, caliza, granito, arenisca, ladrillo, mortero, hormigón, alabastro, yeso, escayola, terrazo, etc.). Rendimiento aprox. de 6 m2/l. No se precisa preparación del soporte excepto una limpieza estándar (no incluida). Medida la superficie ejecutada.				
O01OA030	h	Oficial primera	0,100	22,55	2,26	
O01OA060	h	Peón especializado	0,100	20,55	2,06	
P33G155	l	Hidrofugante y oleofugante con nanopartículas Tecnadis PRS Performance	0,170	22,99	3,91	
%PM0130	%	Pequeño Material	0,082	1,30	0,11	
TOTAL PARTIDA.....						8,34

TECNAN – PRECIO DESCOMPUESTOS 2024-2025 (precios para España)

CÓDIGO	UD	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R08H070	m2	HIDROFUGANTE Y OLEOFUGANTE PARAM. BAJA POROSIDAD NANOPARTÍCULAS PRS PERFORMANCE				
		Tratamiento en obra de hidrofugante y oleofugante (antimanchas) para cualquier tipo de paramentos horizontales como suelos, pavimentos (también aplicable a fachadas) de baja porosidad, en base a nanopartículas de óxidos, no filmogénico, con alta permeabilidad, inalterable ante radiación UV, muy resistente a la abrasión y reaplicable, TECNADIS PRS PERFORMANCE de TECNAN; consistente en la aplicación de 2 capas de producto mediante pulverización (preferiblemente), brocha o rodillo, sobre superficies exteriores o interiores de materiales con baja porosidad (piedra natural: mármol, caliza, granito, arenisca, ladrillo, mortero, hormigón, alabastro, yeso, escayola, terrazo, etc.). Rendimiento aprox. de 9 m2/l. No se precisa preparación del soporte excepto una limpieza estándar (no incluida). Medida la superficie ejecutada.				
O010A030	h	Oficial primera	0,100	22,55	2,26	
O010A060	h	Peón especializado	0,100	20,55	2,06	
P33G155	l	Hidrofugante y oleofugante con nanopartículas Tecnadis PRS Performance	0,110	22,99	2,53	
%PM0150	%	Pequeño Material	0,069	1,50	0,10	
TOTAL PARTIDA.....						6,95
R08H140	m2	HIDROFUGANTE Y OLEOFUGANTE PARAM. ALTA POROSIDAD NANOPARTÍCULAS PRS PERFORMANCE ESP.COLOR				
		Tratamiento en obra de hidrofugante y oleofugante (antimanchas) con intensificación de tono para cualquier tipo de paramentos horizontales como suelos, pavimentos (también aplicable a fachadas) de alta porosidad en base a nanopartículas de óxidos, no filmogénico, con alta permeabilidad, inalterable ante radiación UV, muy resistente a la abrasión y reaplicable, TECNADIS PRS PERFORMANCE ESPECIAL COLOR de TECNAN; consistente en la aplicación de 2 capas de producto mediante pulverización (preferiblemente), brocha o rodillo, sobre superficies exteriores o interiores de materiales con media-alta porosidad (piedra natural: mármol, caliza, granito, arenisca, ladrillo, mortero, hormigón, alabastro, yeso, escayola, terrazo, etc.). Rendimiento aprox. de 6 m2/l. No se precisa preparación del soporte excepto una limpieza estándar (no incluida). Medida la superficie ejecutada.				
O010A030	h	Oficial primera	0,100	22,55	2,26	
O010A060	h	Peón especializado	0,100	20,55	2,06	
P33G162	l	Hidrofugante y oleofugante con nanopartículas intens.de tono PRS Performance Esp. Color	0,170	27,21	4,63	
%PM0130	%	Pequeño Material	0,090	1,30	0,12	
TOTAL.....						9,07
R08H150	m2	HIDROFUGANTE Y OLEOFUGANTE PARAM. BAJA POROSIDAD NANOPARTÍCULAS PRS PERFORMANCE ESP.COLOR				
		Tratamiento en obra de hidrofugante y oleofugante (antimanchas) con intensificación de tono para cualquier tipo de paramentos horizontales como suelos, pavimentos (también aplicable a fachadas) de baja porosidad en base a nanopartículas de óxidos, no filmogénico, con alta permeabilidad, inalterable ante radiación UV, muy resistente a la abrasión y reaplicable, TECNADIS PRS PERFORMANCE ESPECIAL COLOR de TECNAN; consistente en la aplicación de 2 capas de producto mediante pulverización (preferiblemente), brocha o rodillo, sobre superficies exteriores o interiores de materiales con baja porosidad (piedra natural: mármol, caliza, granito, arenisca, ladrillo, mortero, hormigón, alabastro, yeso, escayola, terrazo, etc.). Rendimiento aprox. de 9 m2/l. No se precisa preparación del soporte excepto una limpieza estándar (no incluida). Medida la superficie ejecutada.				
O010A030	h	Oficial primera	0,100	22,55	2,26	
O010A060	h	Peón especializado	0,100	20,55	2,06	
P33G162	l	Hidrofugante y oleofugante con nanopartículas intens.de tono PRS Performance Esp. Color	0,110	27,21	2,99	
%PM0150	%	Pequeño Material	0,073	1,50	0,11	
TOTAL PARTIDA.....						7,42
R08H160	m2	HIDROFUGANTE Y OLEOFUGANTE ACUOSO PARAM. ALTA POROSIDAD NANOPARTÍCULAS PRS PERFOPORE				
		Tratamiento en obra de hidrofugante y oleofugante (antimanchas) en base acuosa para cualquier tipo de paramentos horizontales como suelos, pavimentos (también aplicable a fachadas) de alta porosidad, en base a nanopartículas de óxidos, no filmogénico, con alta permeabilidad, inalterable ante radiación UV, muy resistente a la abrasión y reaplicable, TECNADIS PRS PERFOPORE de TECNAN; consistente en la aplicación de 2 capas de producto mediante pulverización (preferiblemente), brocha o rodillo, sobre superficies exteriores o interiores de materiales con media-alta porosidad (piedra natural: mármol, caliza, granito, arenisca, ladrillo, mortero, hormigón, alabastro, yeso, escayola, terrazo, etc.). Rendimiento aprox. de 6 m2/l. No se precisa preparación del soporte excepto una limpieza estándar (no incluida). Medida la superficie ejecutada.				
O010A030	h	Oficial primera	0,100	22,55	2,26	
O010A060	h	Peón especializado	0,100	20,55	2,06	
P33G163	l	Hidrofugante y oleofugante base agua con nanopartículas Tecnadis PRS Perfofore	0,170	28,93	4,92	
%PM0130	%	Pequeño Material	0,092	1,30	0,12	
TOTAL PARTIDA.....						9,36
R08H170	m2	HIDROFUGANTE Y OLEOFUGANTE ACUOSO PARAM. BAJA POROSIDAD NANOPARTÍCULAS PRS PERFOPORE				
		Tratamiento en obra de hidrofugante y oleofugante (antimanchas) en base acuosa para cualquier tipo de paramentos horizontales como suelos, pavimentos (también aplicable a fachadas) de baja porosidad, en base a nanopartículas de óxidos, no filmogénico, con alta permeabilidad, inalterable ante radiación UV, muy resistente a la abrasión y reaplicable, TECNADIS PRS PERFOPORE de TECNAN; consistente en la aplicación de 2 capas de producto mediante pulverización (preferiblemente), brocha o rodillo, sobre superficies exteriores o interiores de materiales con baja porosidad (piedra natural: mármol, caliza, granito, arenisca, ladrillo, mortero, hormigón, alabastro, yeso, escayola, terrazo, etc.). Rendimiento aprox. de 9 m2/l. No se precisa preparación del soporte excepto una limpieza estándar (no incluida). Medida la superficie ejecutada.				
O010A030	h	Oficial primera	0,100	22,55	2,26	
O010A060	h	Peón especializado	0,100	20,55	2,06	
P33G163	l	Hidrofugante y oleofugante base agua con nanopartículas Tecnadis PRS Perfofore	0,110	28,93	3,18	
%PM0150	%	Pequeño Material	0,075	1,50	0,11	
TOTAL PARTIDA.....						7,61

TECNAN – PRECIO DESCOMPUESTOS 2024-2025 (precios para España)

CÓDIGO	UD	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
R08L		LIMPIEZA DE FACHADAS DE PIEDRA				
R08LF		GRAFFITI				
R08LF025	m2	ANTIGRAFFITI PERMANENTE MULTISUPERFICIES NANOPARTÍCULAS GRAFPROTECT ADVANCED Tratamiento protector permanente antigraffiti monocomponente, de base nanotecnológica, para fachadas y otros paramentos verticales o inclinados, con total resistencia a la radiación UV, con alta resistencia a la abrasión y reaplicable TECNADIS GRAFPROTECT ADVANCED de TECNAN. Utilizable tanto para superficies exteriores como interiores de materiales con porosidad (piedra natural: mármol, caliza, granito, arenisca; ladrillo; mortero; hormigón; alabastro; yeso; escayola; etc.) y sin porosidad (metales, plásticos). Rendimiento aprox. de 8 m2/l. Aplicar siguiendo las instrucciones específicas del fabricante que incluye imprimación base en el caso de que se protejan materiales porosos (TECNADIS PRIMER) y tratamiento del GRAFPROTECT ADVANCED mediante pulverizador o spray con pistola de aire (recomendado airless estándar de baja presión), brocha o rodillo. No se precisa preparación del soporte excepto una limpieza estándar (no incluida). Medida la superficie ejecutada.				
O010A030	h	Oficial primera	0,100	22,55	2,26	
O010A060	h	Peón especializado	0,100	20,55	2,06	
P33J301	l	Antigraffiti con nanopartículas Tecnadis Grafprotect Advanced	0,125	44,24	5,53	
%PM0070	%	Pequeño Material	0,103	0,70	0,07	
TOTAL PARTIDA.....						9,92

R10		REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS				
R10E		RECUBRIMIENTOS ESPECIALES				
R10E020	m2	RECUB. PROTEC. METALES NANOPARTÍCULAS TECNADIS METALCOAT BASE Recubrimiento multisectorial de fácil limpieza, de base nanotecnológica, TECNADIS METALCOAT BASE de TECNAN, que protege de la corrosión, impactos y el rayado cualquier tipo de superficie metálica como aceros inoxidables, aceros al carbono/arenados, hierro, latón, aluminio, cobre, bronce y metales esmaltados, cerámicas, vidrios y ciertas variedades de plásticos. Tratamiento de gran dureza y durabilidad, incoloro con altas propiedades antiadherentes, resistencia al choque térmico y agentes químicos. Aplicación con pistola de pintura con aire comprimido o inmersión, con necesidad de un curado a temperatura moderada siguiendo las instrucciones del fabricante. Rendimiento aproximado de 11 m2/l. No se precisa preparación del soporte excepto una limpieza estándar o desengrasado (no incluida). Se recomienda aplicar una capa potenciadora para mejorar las características de antiadherencia. Medida la superficie ejecutada.				
O010A030	h	Oficial primera	0,100	22,55	2,26	
O010A060	h	Peón especializado	0,100	20,55	2,06	
P33G180	l	Protector para metales con nanopartículas Tecnadis Metalcoat Base	0,090	67,59	6,08	
%PM0080	%	Pequeño Material	0,104	0,80	0,08	
TOTAL PARTIDA.....						10,48