

VETROEASY

Tratamiento superficial hidrofóbico del vidrio que protege y minimiza las incrustaciones de suciedad y cal

Descripción del Producto	Solución hidrofóbica para vidrio , que le otorga propiedades de alta repelencia al agua y otros líquidos de manera que facilita la limpieza de suciedades y minimiza las incrustaciones de cal.
Aplicaciones	Especialmente indicado para el tratamiento de cualquier superficie vítrea interior y exterior: mamparas de baño, ventanas, espejos, etc. 
Características y ventajas	▪ Forma una película protectora invisible que repele los líquidos facilitando su eliminación y evacuación en el vidrio tratado. ▪ Constituye un tratamiento superficial para vidrio que protege y minimiza las incrustaciones de suciedad y cal, evitando que éstas se acumulen en el vidrio, y facilitando su eliminación por la propia acción de arrastre del agua. ▪ Fácil limpieza: reduce los tiempos de limpieza sustancialmente. ▪ Mantiene las superficies limpias por más tiempo, manteniendo el aspecto original ▪ Producto de sencilla aplicación que presenta elevadas prestaciones y alto rendimiento. ▪ Secado ultrarrápido tras el tratamiento, evitando engorrosas manchas en su posterior manipulación. ▪ Tras la aplicación, el recubrimiento resulta totalmente transparente, no modificando en absoluto las condiciones estéticas del vidrio. ▪ Resistencia química y a la abrasión. Resistente a los productos de limpieza habituales. ▪ Gran durabilidad: Durabilidad de 3 años para aplicación profesional en vidrio nuevo.
Datos del producto. Composición y Propiedades físico químicas.	▪ Color: Líquido incoloro traslúcido. ▪ Presentación: 1L, 5L y 25L ▪ Almacenamiento: 12 meses desde su fecha de fabricación en sus envases herméticos originales a temperaturas comprendidas entre 5°C y 30°C. ▪ Ingredientes activos <5% wt ▪ Punto/intervalo de ebullición: 78 °C ▪ Densidad: 0,79 g/ml ▪ Disolvente: Etanol ▪ NO CONTIENE PFOAs ni PFOS (cumplimiento Reglamento (UE) 2017/1000 de la Comisión de 13 de junio de 2017)
Preparación del soporte	Antes de aplicar limpiar cuidadosamente las superficies y eliminar los restos de detergentes y limpiadores. La superficie debe estar completamente limpia y seca.

VETROEASY

Tratamiento superficial hidrofóbico del vidrio que protege y minimiza las incrustaciones de suciedad y cal

Modo de empleo	AGITAR EL ENVASE VIGOROSAMENTE ANTES DE USARLO. - La superficie del cristal a tratar debe estar completamente limpia y seca. Eliminar totalmente del cristal posibles manchas de cal, suciedad o restos de detergentes. - Aplicar el producto mediante cualquiera de las siguientes opciones: a) <u>Spray manual</u>. Aplicar el producto sobre la superficie y extenderlo ayudándose de un paño de papel, microfibra o similar para distribuir uniformemente el producto, asegurando que toda ella queda tratada. Evitar el uso de paños que desprendan restos de tejido durante su uso. A continuación, pulir la superficie con un paño seco hasta haber eliminado cualquier resto visible de producto, asegurando que el cristal quede totalmente transparente. - Trabajar la aplicación en áreas de tamaño adecuadas para evitar un secado excesivo del producto que dificulte la retirada de excesos de producto. b) <u>Pistola de pulverización</u>. De sencilla aplicación con cualquier pistola de pulverización, sin necesidad de medidas de seguridad especiales. Aplicar el producto sobre la superficie de forma homogénea o bien en una capa de cantidad superior o bien en 2 capas más finas.
Rendimientos y conservación	- Dilución: ninguna - Rendimiento medio orientativo: 50-60 m²/l. Siempre ha de aplicarse la cantidad necesaria en función de las características del vidrio. Se recomienda realizar una prueba preliminar antes de la aplicación para comprobar los rendimientos necesarios en cada situación y con el material a tratar. - Tiempo de secado completo: El vidrio tratado presentará un efecto de hidrofobicidad inmediatamente después de la aplicación, consiguiendo un efecto óptimo a las 24 horas. - Temperatura de aplicación: entre 5°C y 30°C. - Temperatura de almacenamiento: entre 5°C y 30°C; proteger de la luz solar directa; almacenar bien cerrado en el envase original.
Observaciones	- Se recomienda aplicar el producto a temperaturas entre 5°C y 30°C. - Este producto no es adecuado para el uso médico y farmacéutico.
Precauciones de manipulación	La información de seguridad del producto necesaria para su utilización sin riesgos no se incluye en este documento. Antes de manipular el producto, lea las hojas de datos de seguridad del material y etiquetas del envase para su uso seguro y para obtener información sobre riesgos físicos y para la salud. Las hojas de seguridad del material están disponibles y se suministran por TECNAN. La aplicación del producto ha de llevarse a cabo en un lugar bien ventilado. Contiene disolvente volátil (etanol).
Información sobre garantía limitada	Sírvase leerla con atención: La información y recomendaciones de este documento se ofrece de buena fe en base a la experiencia y conocimientos de TECNAN cuando su almacenamiento, manipulación y aplicación es correcto y bajo condiciones normales dentro de su vida útil. Sin embargo, debido a que las condiciones, tipos de materiales a tratar y los métodos de empleo de nuestros productos están fuera de nuestro control, esta información debe ser utilizada correctamente, verificando en test preliminares, que el producto, el rendimiento a aplicar, el acabado estético y su finalidad son idóneos, aun habiendo recibido otras recomendaciones o consejos. TECNAN se reserva el derecho de modificar las propiedades del producto. La única garantía de TECNAN es que el producto cumplirá

VETROEASY

Tratamiento superficial hidrofóbico del vidrio que protege y minimiza las incrustaciones de suciedad y cal

con las especificaciones de venta vigentes en el momento de la expedición. La confirmación de pago y/o pedido implica la aceptación de las propiedades del producto por parte del cliente. TECNAN únicamente garantiza la reposición de producto en caso de defecto en la fabricación, y declina cualquier otro tipo de responsabilidad del producto, su aplicación, así como cualquier perjuicio adicional que pudiera ocasionar. TECNAN rechaza específicamente cualquier otra garantía expresa o implícita de aptitud para una finalidad o comercialización determinada. TECNAN declina responsabilidades por cualquier daño ocasionado accidentalmente o en caso de empleo incorrecto. Los usuarios deben conocer la última versión actualizada de la Ficha Técnica y para ello TECNAN suministrará una copia a quien la solicite.